




**Producent**

ELGAT sp. z o.o.
ul. Policka 15, 72-004 Tanowo
tel. 91 442 64 71
info@elgat.pl, www.elgat.pl

**Informacja ogólna**

Rodzaj: eICORD
Typ przewodu: H07RN-F
Materiał izolacji: guma
Przekrój: 5G35 mm²
Długość: 10 m
Waga: 28,4 kg
Stopień ochrony: IP67
Temp. pracy: od -25°C do 40°C

**Specyfikacja**

NR KATALOGOWY	PARAMETRY	ZASILANIE	PRZEWÓD	ODPŁYW
30565100	TN-S 3/N/PE $I_n = 125 \text{ A}$ $S_n = 86,6 \text{ kVA}$ $U_n = 400 \text{ V}$ $f = 50 \text{ Hz}$	 125A	 H07RN-F 5G35 - 10 m	 125A

UWAGI:**Normy i zastosowanie**

- PN-HD 60309-1: 2002; PN-EN 50525-2-21: 2011

H07RN-F (OPD/OnPD) – giętki przewód oponowy o izolacji i powłoce gumowej, przeznaczony do zasilania odbiorników ruchomych i przenośnych, do zastosowań w trudnych i wymagających warunkach, np. do zasilania narzędzi, przenośnych rozdzielnic, urządzeń rolniczych i przemysłowych oraz na placach budów, gdzie przewody narażone są na duże naprężenia mechaniczne i zmiany temperatur. Odporny na działanie olejów i smarów, substancji chemicznych oraz promieniowanie UV. Do użytkowania w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz na otwartym powietrzu.

- przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; eksploatacja na terenie budowy, w przemyśle, rolnictwie, warsztatach oraz w innych miejscach wymagających utworzenia tymczasowej, przenośnej instalacji elektrycznej (np. imprezy masowe); do użytkowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, również do użytku domowego; na campingach lub marinach